

# Плаский ПВХ кабель H07VVH6-F



Плоскі кабелі з ПВХ-ізоляцією використовуються як тяговий кабель для кранових установок, підлогових конвеєрних систем та блоків управління. Макс. довжина підвіски 35 м.

## Конструкція та технічні данні:

<b>Стандарт:</b>	VDE 0281-404
<b>Матеріал провідника:</b>	мідні сплетені жили
<b>Конструкція провідника:</b>	Клас 5 = гнучкий
<b>Ізоляція:</b>	ПВХ (PVC) Y12
<b>Матеріал зовнішньої оболонки:</b>	ПВХ (PVC) YM2
<b>Колір оболонки:</b>	чорний
<b>Вогнестійкий:</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
<b>УФ-стійкий:</b>	так
<b>Стійкий до мастил:</b>	EN 60811-2-1
<b>Максимальна температур на жилі, °C:</b>	70 °C
<b>Температурний діапазон, фіксовано, °C:</b>	-40 - +70 °C
<b>Температурний діапазон, рухомо, °C:</b>	-5 - +70 °C



Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

## H07VVH6-F

<b>Номинальна напруга U<sub>0</sub>:</b>	450 В
<b>Номинальна напруга U:</b>	750 В
<b>Тестова напруга:</b>	2.5 кВ
<b>Захисна жила:</b>	так
<b>Ідентифікація жил:</b>	кольорова згідно VDE 0293 (HD308) понад 5 жил: цифрова + ж/з жила

part no.	part name	w [mm]	h [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
031974	04G1.5	15	5	58	135

part no.	part name	w [mm]	h [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
032153	05G1.5	18	5	72	140
032351	07G1.5	27	5	101	260
032004	08G1.5	29	5	115	265
032352	10G1.5	36	5	144	358
031975	12G1.5	41	5	173	442
031976	14G1.5	51	5	202	435
031977	18G1.5	65	5	259	559
035014	24G1.5	83.6	5.2	346	818
031978	04G2.5	18.5	5.7	96	206
032154	05G2.5	22.1	5.7	120	240
032353	07G2.5	33.5	5.7	168	365
032354	08G2.5	37.1	5.7	192	410
032355	12G2.5	50.9	5.7	288	610
032356	24G2.5	103	5.7	604	950
032357	04G4	21.5	6.9	154	327
032041	04G6	24.5	7.6	230	430
031979	04G10	31.1	9.6	384	709
032024	04G16	35.5	10.9	614	1015
033469	04G25	41.5	12.7	960	1367
032152	04G35	49.1	15.7	1344	1920
034819	04G50 (with reference to)	61.5	19.1	1920	2822
034557	04G70 (with reference to)	64.1	21.1	2688	3817
037424	04G95 (with reference to)	81.3	22.1	3648	4805
032358	05G4	26.9	6.9	192	402
032301	05G6	29.5	7.6	288	525
032302	05G10	37.5	10.2	480	935
032361	05G16	43.4	11.1	768	1317
032359	07G4	37.9	6.9	269	567
032360	07G6	41.1	7.1	403	755

w	Ширина кабелю, прибл., мм
h	Висота кабелю прибл., мм
Cu	Вага міді, кг/км
G	Вага нетто, кг/км